Énergie et Ressources naturelles
Québec

Fiche signalétique

Données descriptives

Identification

Matricule : 10200 (N° 10200)
Type de point : Point planimétrique
Date d'inspection : 2006-07-13
État : En bon état

Repère

Description : Médaillon convexe ancré(e) sur un affleurement rocheux
(Reste la tige seulement)
Inscription : NIL
Illustration : Croquis
Grille d'obstacle : Papier
Classe : Repère artificiel permanent
Regard : Absence de regard
Site : Au sommet d'une montagne
Magnétisme : Repère non détectable

Localisation

Accès et situation

Du chemin Ozias-Leduc et chemin de la Montagne, rouler en direction sud environ 2,2 km jusqu'au chemin des Moulins qui conduit à l'accès du centre de conservation de la nature. Suivre le sentier "Pain de sucre" jusqu'au sommet.

Municipalité : 57035 Mont-Saint-Hilaire (V)
Mode de transport : Automobile
Marche : 00h40m

Données altimétriques - CGVD28

Altitude orthométrique (m) : 414,3
Méthode : GPS (méth. stat. fréq. L1)
Ordre : 3B
Classe : 1 - Excellent
Projet : G12X94 (4)
Statut : Validée(s)
Date de publication : 1995-01-20
Ondulation du géoïde (m) : -30,411
Modèle : HT-2

Données planimétriques - NAD83

Feuillet : 31H11-200-0102
Méthode : Géodésie classique
Ordre : 1X
Classe : 1 - Excellent
Projet : S99T89 (1)
Statut : Organisme de calcul
Date de publication : 1990-03-09

Coordonnées

Système	Fuseau	Latitude/y (m)	Longitude/x (m)	Facteur d'échelle	Convergence
Géo.		45° 33' 01,07648"	73° 10' 20,64487"		
UTM	18	5 045 709,070	642 656,816	0,999 850 2	+ 1° 18' 17,56"
SCOPQ	8	5 045 650,638	330 379,107	0,999 908 0	+ 0° 14' 01,91"

Points visés

Matricule	Origine	État	O	C	Azimut géo.	Distance géo. (m)	Gisement (SCOPQ)	t-T
09200	09200	Bon état	1X	1	262° 04' 54,75"	32 933,935	261° 50' 53,02"	0,17
09201	09201	Bon état	1X	1	115° 57' 38,93"	26 393,777	115° 43' 38,00"	0,97
10201	10201	Bon état	1X	1	175° 02' 15,38"	21 616,924	174° 48' 14,91"	1,43
19211	19211	Non retr.	2B	1	244° 20' 08,62"	23 601,973	244° 06' 07,19"	0,48
19224	19224	Bon état	IA	3	287° 26' 31,00"	23 160,681	287° 12' 28,77"	-0,32
19244	19244	Bon état	IB	1	220° 26' 40,72"	14 411,842	220° 12' 39,44"	0,63
19248	19248	Bon état	IB	1	338° 49' 02,55"	56 851,495	338° 34' 58,14"	-2,50
19249	19249	Bon état	IB	3	207° 53' 13,90"	29 548,153	207° 39' 13,39"	1,39
19252	19252	Bon état	IB	1	240° 19' 12,22"	29 029,325	240° 05' 10,95"	0,63
19253	19253	Bon état	IB	2	347° 35' 19,53"	38 039,932	347° 21' 15,48"	-2,15
19254	19254	Bon état	IB	1	323° 46' 50,97"	41 209,242	323° 32' 47,60"	-1,46

Fiche signalétique

Matricule : 10200 (N° 10200)

Points visés

Matricule	Origine	État	O	C	Azimut géo.	Distance géo. (m)	Gisement (SCOPQ)	t-T
19256	19256	Bon état	IB	1	175° 30' 57,39"	13 110,296	175° 16' 56,34"	0,86
19257	19257	Bon état	IB	1	204° 23' 20,66"	44 029,662	204° 09' 20,75"	1,99
19259	19259	Bon état	IB	2	209° 35' 23,44"	13 339,010	209° 21' 22,22"	0,69
19261	19261	Bon état	IB	1	172° 43' 07,57"	34 804,883	172° 29' 08,04"	2,37
19262	19262	Bon état	IB	1	163° 11' 13,00"	18 490,725	162° 57' 12,32"	1,23
19263	19263	Bon état	IB	1	200° 01' 35,57"	55 222,280	199° 47' 36,22"	2,55
19266	19266	Bon état	IB	1	315° 42' 50,09"	54 738,916	315° 28' 46,92"	-1,27
19271	19271	Bon état	IB	1	132° 23' 38,86"	5 054,281	132° 09' 37,18"	0,23
19275	19275	Bon état	IB	1	317° 36' 06,65"	62 241,455	317° 22' 03,40"	-1,34
19277	19277	Bon état	IB	1	221° 33' 09,33"	11 327,137	221° 19' 07,93"	0,50
19278	19278	Bon état	IB	3	221° 49' 16,96"	46 927,529	221° 35' 16,40"	1,35
19284	19284	Bon état	IB	1	305° 12' 29,23"	25 697,140	304° 58' 26,64"	-0,69
19285	19285	Bon état	IB	1	191° 39' 30,14"	27 367,567	191° 25' 29,85"	1,62
632514	632514	Détruit	1X	1	290° 28' 48,38"	38 214,148	290° 14' 46,02"	-0,46
66K0802	0802	Endommagé	2X	1	194° 59' 57,49"	29 167,600	194° 45' 57,24"	1,65
67KP066	67KP066	Bon état	IB	1	355° 37' 32,89"	14 839,882	355° 23' 30,04"	-0,94
68K1501	1501	Bon état	2X	1	64° 04' 17,02"	19 306,249	63° 50' 14,44"	-0,68
68K1512	1512	Bon état	2X	1	82° 18' 56,01"	23 653,467	82° 04' 53,83"	-0,28
68K2495	2495	Bon état	1X	1	222° 25' 38,83"	16 009,929	222° 11' 37,59"	0,66
68K2496	2496	Non retr.	1X	1	269° 25' 16,65"	10 472,857	269° 11' 14,75"	0,01
68K2895	2895	Bon état	IB	3	330° 15' 43,24"	28 885,240	330° 01' 40,01"	-1,32
70K4684	4684	Détruit	2X	1	283° 58' 00,44"	16 564,424	283° 43' 58,33"	-0,20
70K4945	4945	Détruit	1X	1	136° 57' 36,40"	11 387,352	136° 43' 35,09"	0,59
722320	R-50	Détruit	2B	2	345° 47' 55,58"	10 785,682	345° 33' 53,02"	-0,65
7323009	R-50-7	Détruit	3B	1	264° 22' 02,33"	3 118,266	264° 08' 00,44"	0,02
732301	R-51	Détruit	3B	2	250° 21' 27,07"	5 151,373	250° 07' 25,28"	0,11
73K4262	4262	Bon état	1X	1	60° 17' 58,11"	19 100,292	60° 03' 55,45"	-0,75
73K4344	4344	Bon état	1X	1	341° 39' 07,73"	16 478,532	341° 25' 04,88"	-0,94
73K4360	4360	Détruit	1X	1	343° 00' 24,73"	28 085,564	342° 46' 21,27"	-1,55
74K0373	74K0373	Bon état	2B	1	264° 45' 13,23"	2 759,681	264° 31' 11,34"	0,02
74K0375	74K0375	Bon état	2X	1	284° 15' 18,72"	5 228,297	284° 01' 16,74"	-0,08
74K0381	74K0381	Bon état	2X	1	309° 33' 48,60"	7 535,062	309° 19' 46,41"	-0,29
74K0428	74K0428	Bon état	3A	2	229° 09' 39,49"	1 797,115	228° 55' 37,66"	0,08
74K0432	74K0432	Détruit	2X	1	331° 01' 24,54"	3 604,314	330° 47' 22,44"	-0,20
74K0513	74K0513	Bon état	2X	1	214° 40' 48,40"	7 971,851	214° 26' 46,90"	0,40
75KDD01	75KDD01	Bon état	3B	1	294° 19' 59,24"	17 704,909	294° 05' 56,96"	-0,37
8129101	BEL	Détruit	3B	2	332° 15' 02,57"	3 670,451	332° 01' 00,46"	-0,21
85K0172	85K0172	Bon état	3A	1	306° 40' 57,91"	1 406,923	306° 26' 55,95"	-0,05
85K0174	85K0174	Détruit	3A	1	254° 53' 15,14"	1 119,988	254° 39' 13,26"	0,02
85K0179	85K0179	Détruit	3A	1	203° 46' 32,23"	2 503,440	203° 32' 30,47"	0,15
85K0180	85K0180	Bon état	3A	1	190° 14' 07,76"	2 314,755	190° 00' 06,00"	0,15
87K0377	87K0377	Bon état	2X	1	315° 58' 01,82"	6 130,339	315° 43' 59,65"	-0,27
87K0451	87K0451	Bon état	IA	1	316° 49' 07,37"	3 072,735	316° 35' 05,33"	-0,14
87K0452	87K0452	Bon état	IA	1	321° 08' 36,61"	2 774,886	320° 54' 34,56"	-0,14
91K0094	91K0094	Bon état	3A	1	212° 55' 29,11"	3 778,964	212° 41' 27,40"	0,20

Fiche signalétique

Matricule : 10200 (N° 10200)

Points visés

Matricule	Origine	État	O	C	Azimut géo.	Distance géo. (m)	Gisement (SCOPQ)	t-T
93KM926	93KM926	Bon état	4A	1	228° 14' 52,36"	2 309,560	228° 00' 50,56"	0,10
96K1161	96K1161	Bon état	3A	1	272° 25' 50,57"	4 630,950	272° 11' 48,65"	-0,01
96K1165	96K1165	Bon état	4A	1	338° 16' 31,16"	5 439,869	338° 02' 28,94"	-0,32

Repérage

Code	Identification des points	Code	Orientation	Code	Distance (m)	Dénivelée (m)
RA	Tige ancré dans le roc	B	136°	H	0,20	

Croquis

